



> PRINT

ECOSYS P5021cdn
ECOSYS P5021cdw
BAREVNÉ TISKÁRNY
FORMÁTU A4

PRACOVNÍ BAREVNÉ TISKÁRNY.



Nový základní model řady ECOSYS nabízí více, než očekáváte: navzdory svému kompaktnímu designu toto úsporné barevné zařízení obsahuje spoustu hodnotných funkcí a dosahuje profesionální barevný výstup v rozlišení 1200 dpi. Duplexní jednotka pro oboustranný tisk nebo funkce přímého tisku (přes Wi-Fi a USB host) zaručují hladký chod vaší práce. Toto spolehlivé zařízení je ideálním řešením pro malé kanceláře, které očekávají vysoký standard.

- > Až 21 stran A4 za minutu černobíle i barevně
- > Rozlišení tisku 1200 dpi
- > Wi-Fi a Wi-Fi Direct jako standard*
- > Podpora mobilního tisku včetně AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Kompaktní design s nízkou hlučností tisku
- > Přímý tisk z USB flash disku
- > Standardní duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- > Mimořádně nízké náklady na tisk

*Pouze ECOSYS P5021cdw



ECOSYS znamená ECOlogy, ECONomy a System printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

Tiskové funkce ohleduplné k životnímu prostředí

Duplexní tiskový mód (oboustranný tisk), N-Up tiskový mód (N stránek na jeden list), mód pro úsporu toneru (koncept), Tichý mód (omezená rychlost tisku).

Prohlížeč KYOCERA NetViewer

Prohlížeč KYOCERA NetViewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a multifunkčních zařízení Kyocera z kteréhokoli Windows® PC. Zajišťuje ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

ECOSYS P5021cdn / ECOSYS P5021cdw OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA ECOSYS

Displej: 2-řádkový podsvícený LCD displej

Rychlost tisku: až 21 stran A4/min. černobíle i barevně

Rozlišení: 1200 x 1200 dpi se sníženou rychlostí tisku, technologie MultiBit pro kvalitu tisku odpovídající 9600x600 dpi, 600x600 dpi

Doba zahřívání: přibližně 32 sekund nebo méně

Doba do vytištění první strany: přibližně 11/12,5 sekundy nebo méně černobíle/barevně

Procesor: 800 MHz

Paměť: standardně 512 MB, max. 512 MB

Standardní rozhraní:

ECOSYS P5021cdn: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelnou SD/SDHC-kartu

ECOSYS P5021cdw: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, Wireless LAN, slot pro volitelnou SD/SDHC-kartu

Rozměry (Š × H × V): hlavní jednotka: 410 x 410 x 329 mm

Hmotnost: hlavní jednotka cca 21 kg

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Tisk: 345 W

Pohotovostní režim: 33 W

Kludový režim: 0,9 W

Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):

Barevný tisk: 48/48 dB(A) LpA

Pohotovostní režim: 30 dB(A) LpA

Kludový režim: neměřitelně nízký

Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

Příkazové centrum RX

Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a spravovat různá nastavení skrz webové rozhraní stroje. Např. automatické aktualizování obrazovky, přizpůsobení uživatelských obrazovek, sledování oddělení, nastavení omezení.

Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Dokumenty mohou být přímo vytisknuty z USB disku přes hostitelské rozhraní. Soubory ve formátu PDF, XPS, TIFF, nebo JPG jsou vybrány přímo přes panel tiskárny bez potřeby počítače.

Použití založených profilů

Ovladač tiskárny KX může vytvořit přímé spojení mezi určenou aplikací a předdefinovaným nebo uzpůsobeným profilem. Všechny dokumenty mohou být například vždy tištěny černobíle s aktivovaným duplexním tiskem, což povede ke snížení spotřeby toneru a papíru.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita:

Víceúčelová přihrádka na 50 listů, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm)

Univerzální zásobník na 250 listů, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 550 listů formátu A4

Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60–120 g/m²

Výstupní kapacita: max. 150 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc

Tiskové jazyky: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků

Fonty / Čárové kódy: 93 proměnných fontů pro PCL/PostScript, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF. 417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19798.

Zásobník toneru TK-5230K: černý toner na 2600 stran A4

Zásobník toneru TK-5220K: černý toner na 1200 stran A4

Startovací černý toner na 1200 stran A4

Zásobník toneru TK-5230C, TK-5230M, TK-5230Y: azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 2200 stran A4

Zásobník toneru TK-5220C, TK-5220M, TK-5220Y: azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 1200 stran A4
Startovací barevné tonery, každý na 1200 stran A4

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-5110: 250 listů, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)

UG-33: podpora ThinPrint

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů

CB-510: dřevěná skříňka

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Celková životnost stroje: 100.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.

Životnost válce: 100.000 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYO LIFE Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

* ECOSYS P5021cdn_P5021cdw – Česky – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA