

FS-6525MFP/FS-6530MFP

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4/A3

► print ► copy ► scan ► fax

CHCETE KOMPAKTNÍ, VELMI VÝKONNÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ?

Unikátní technologie ECOSYS prodlužuje životnost, eliminuje dopad na životní prostředí a snižuje tiskové náklady bez omezení spolehlivosti provozu. Je to spolehlivý společník pro všechny pracovní skupiny, které požadují vyspělou funkčnost, jednoduché ovládání přes dotykový panel a představují správný výběr pro kanceláře, kterým nejsou lhostejné náklady na tisk a berou ohled na životní prostředí.

- 25/30 černobílých stran A4 za minutu
- 12/15 černobílých stran A3 za minutu
- Doba do vytištění první strany: 7,8 sekund nebo méně
- Profesionální tisk, kopírování, barevné skenování i faxové funkce
- Kapacita až 1 600 listů a široké možnosti manipulace s papírem
- Jednoduché ovládání díky barevnému dotykovému panelu s průvodcem
- Nízká hlučnost, příjem energie 0,9W v klidovém režimu
- Kompaktní, 360° všestranný moderní design se hodí do každé kanceláře
- Komponenty s dlouhou životností zajišťují výjimečnou efektivitu a spolehlivost
- Řešení HyPAS™ nabízí účinné přizpůsobení



Přizpůsobitelný barevný dotykový panel nabízí rychlý a snadný přístup k často používaným funkcím.

Díky užití komponent s dlouhou životností, je toner jediným spotřebním materiálem potřebným pro vytištění prvních 300 000 stran.



Automatický oboustranný podavač originálů s kapacitou až 50 listů.



KYOCERA
Document Solutions

FS-6525MFP/FS-6530MFP

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4/A3



ECOSYS znamená Ekology,
Ekonomy a SYStemprinting.

Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a snižují náklady údržby, správu a spotřební materiál, a tím i celkové náklady na vlastnictví. Jediným spotřebním materiálem je pouze toner, čili odpadní materiály nijak nezatežují životní prostředí. Modulární konstrukce umožňuje přidávání funkcí zkvalitňujících pracovní proces a integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Tisková zařízení Kyocera tak přijdou levněji Vás i životní prostředí.

PRESCRIBE IIc

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIc je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.

KYOCERA NetViewer

Prohlížeč KYOCERA NetViewer umožňuje komplexní monitorování a kontrolu všech tiskáren a digitálních multifunkčních zařízení z kteréhokoliv PC a zajišťuje tak ideální správu sítě. Podporuje rovněž standardizovaný protokol SNMP.

Příkazové centrum RX

Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a modifikovat složitější nastavení přes webový prohlížeč. např. automatická aktualizace obrazovky, přizpůsobení obrazovky uživatele, sledování nastavení oddělení a omezení práv.

HyPAS™ - Hybrid Platform for Advanced Solutions

Představuje výkonné a dostupné tiskové zařízení optimalizující spotřebitelům výkon jejich multifunkčních zařízení. Umožňuje přidat softwarové aplikace, které odpovídají jejich individuálním požadavkům na tisk.

OBECE VLASTNOSTI

Technologie

Černobílá laserová technologie Kyocera ECOSYS

Rychlost tisku: FS-6525MFP: 25/12 stran A4/A3/min

FS-6530MFP: 30/15 stran A4/A3/min

Rozlišení: 600 x 600 dpi (tisk, skenování, kopírování)

Doba zahřívání: Méně než 20 sekund

Doba do vytištění první strany: Méně než 8 sekund

Doba do vytištění první kopie: 9,2 sekund nebo méně (z podavače originálu), 7,8 sekund (ze skla)

Napájecí soustava: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

FS-6525MFP: Tisk 530W, Pohotovostní režim 114W, Klidový režim 0,9W

FS-6530MFP: Tisk 560 W, Pohotovostní režim 114 W, Klidový režim 0,9W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296): Kopírování/tisk:

FS-6525MFP - 46,8 dB(A); FS-6530MFP - 47,1 dB(A)

Pohotovostní režim: 27,1 dB(A)

Rozměry včetně oboustranného podavače originálu (ŠxHxV): 760 x 760 x 911 mm (FS-6525MFP/ FS-6530MFP)

Hmotnost včetně vrchního krytu originálu

cca. 46,5 kg včetně zásobníku toneru

Hmotnost včetně oboustranného podavače originálu

cca. 70 kg včetně zásobníku toneru

Procesor: PowerPC 464/800MHz

Paměť: standardní 1GB, max. 2GB

Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB

Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, slot pro

volitelný tiskový server, slot pro volitelnou paměťovou kartu

Integrované účtování: 100 kódů pro jednotlivá oddělení

Certifikáty: GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001

a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Univerzální zásobník na 500 listů; 60-163 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio. Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 45-256 g/m², (52-163 g/m² pro větší velikost než A4/Letter); A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, obálky, Custom (98 x 148 – 297 x 432 mm)

Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků

1600 listů

Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka na 60-163 g/m²

Oboustranný podavač originálu

50 listů, jednostranné skenování 45–163 g/m², duplexní skenování 50–120 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 182 – 297 x 432 mm)

Výstupní kapacita: max. 300 listů; 250 listů potiskem dolů (hlavní příhrádka) + 50 listů (oddělovací úlož)

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

TISKOVÉ FUNKCE

Emulace: PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (kompatibilní s

PostScript 3), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

Řídicí jazyk: PRESCRIBE IIc

Fonty/Čárové kódy: 93 obrysových fontů (PCL6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednodimenzionálních čárových kódů, 1 typ dvoudimenzionálních čárových kódů (PDF-417)

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 a vyšší, Unix, Linux a také další operační systémy dle požadavků.

Funkce tisku: Šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3

KOPIROVACÍ FUNKCE

Max. velikost originálu: A3/Ledger

Souvislé kopírování: 1–999

Zoom: 25–400% po 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení

5 hodnot zvětšení / 5 hodnot zmenšení

Digitální funkce

skenování do paměti, třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, rezervování úlohy, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, rozdělená kopie, souvislé skenování, automatická změna zásobníků (je nutný PF-470 nebo PF-471), kontrola hustoty kopírování, prevence proti prosvítání

Expoziční módy: Automatický, ruční: po 7 krocích

Kvalita obrazu

Text, foto, text + foto, grafika/mapa, kopie/tisk

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce

skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do PC, skenování do USB Host, síťový TWAIN, WSD sken

Rychlost skenování: černobíle - 40 orig./min.

(300 dpi, A4), barevně - 20 orig./min. (300 dpi, A4)

Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů šedi na jednu barvu)

Max. velikost originálu: A3, Ledger

Typy originálu: text, foto, text + foto, OCR

Formát výstupu: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Formát komprese: MMR/JPEG

Funkce: barevné skenování, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (e-mail, fax, složka SMB/FTP, tisk)

FAXOVÉ FUNKCE (volitelné)

Kompatibilita: ITU-T super G3

Rychlost modemu: Max. 33,6 kbps

Rychlost odeslání: Méně než 3 sekundy

Rychlost skenování: 2 sekundy (Quick Scanning, Bitmap)

Hustota skenování:

Normal: 8 bodů/mm x 3,85 řádků/mm

Fine: 8 bodů/mm x 7,7 řádků/mm

Superfine: 8 bodů/mm x 15,4 řádků/mm

Ultrafine: 16 bodů/mm x 15,4 řádků/mm

Půltón: 256 stupňů šedi

Maximální velikost originálu: A3, Ledger

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Příjem do paměti: 700 listů nebo více

Adresář: 200 faxových čísel

Funkce: Síťové faxování, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, přenos a příjem na výzvu, rozeslání

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

Podavač papíru PF-470:

Max. 500 listů, 60–163 g/m², A3, A4, B5, A5, Letter, Legal,

Custom (98 x 148 mm – 297 x 432 mm)

Podavač papíru PF-471

Max. 1000 listů, 60–163 g/m², A3, A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 mm – 297 x 432 mm)

Dokončovací zařízení DF-470* + AK-470

Max. 500 listů, A4, 60-163 g/m²; A3, A4 A5, B5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 – 297 x 432 mm), 3 různé možnosti sešívání do 50 listů A4 nebo do 25 listů A3

* Propojovací kit AK-470 je nutný pro DF-470

Stolek CB-470

Dřevěný stolek vysoký s úložným prostorem (pojízdný)

Stolek CB-471

Dřevěný stolek nízký (pouze pro sestavy s PF-470 nebo PF-471)

Stolek CB-472

Kovový stolek vysoký s úložným prostorem (pojízdný)

Stolek CB-473

Kovový stolek nízký (pouze pro sestavy s PF-470 nebo PF-471)

Paměť

Rozšíření paměti: MDDR2-1024:1,024MB

Karta CompactFlash (CF-Card): CF-4 (4GB) k tisku formulářů, fontů, log, maker a pro HyPAS™

Ostatní

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B)

Možnost podpory různých autorizačních klíčů

Volitelné rozhraní

IB-50: síťová karta, gigabit Ethernet

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

Faxový systém (U)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-475

Mikrojemný toner na 15 000 stran A4 v souladu

s normou ISO/IEC 19752

Kapacita startovacího toneru je 3 000 stran A4

v souladu s normou ISO/IEC 19752

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojnic po dobu 2 let nebo do vytištění 300 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čistěna v souladu se servisními pokyny.



Rozšíření záruky na místě až na 5 let na tiskárnu a volitelné doplňky.



HyPAS™



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 562 246 – fax: 222 563 255

www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA Document Solutions – www.kyoceradocumentsolutions.eu

FS-6525MFP/6530MFP – Česky – Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.



KYOCERA

Distributor