

Barevné Multifunkční zařízení

MPC4501/MPC5501



KOPÍRKA

rychlost kopírování: 45/55 čb i barevně str./min
životnost stroje: 3.000.000 stran nebo 5 let
měsíční zátěž: 200.000 stran
rozdílení: 600 dpi
první kopie: MPC4501: 3,7/5,9 s (čb/barva),
MPC5501: 3,1/5 s (čb/barva)
zoom: 25–400 % (po 1% kroku)
paměť: standard: 2 GB + 250 GB HDD
vstupní kapacita:
standard: zásobník papíru 2x550 listů,
bypass 1x100 listů, maximum: 4.400 listů
výstupní kapacita: maximum: 3.625 listů
gramáž papíru:
zásobníky: 60–256 g/m²,
bypass: 60–300 g/m², duplex: 60–169 g/m²
formát: A3-A6
rozměry ŠxHxV: 670x677x760 mm
hmotnost: pod 133 kg (včetně ARDF)
spotřeba: max.: 1,7

TISKÁRNA

rychlost tisku: 45/55 čb i barevně str./min
tiskový jazyk: standard: PCL5c, PCL6, volitelně Adobe
PostScript3, IPDS
rozdílení: 1.200x1.200 dpi
připojení: standard: ethernet 10/100TX, USB 2.0, USB Host,
volitelně: leee 1284,
WiFi (leee 802.11a/b/g), Gigabit ethernet, USB/SD

SKENER

rychlost: standard 67 str./min, s SPDF: max. 85 str./min
rozdílení: 600 dpi, TWAIN 1.200 dpi
formát originálu: A3-A5
výstupní formáty: PDF/JPeG/TIFF
skenování: do složky (SMB, FTP, TCP), mailu (SMTP, POP3),
TWAIN

FAX (volitelně)

kompatibilita: ITU-T (CCITT) G3, Internet fax, IP fax
modem: 33.600 b/s
rozdílení: max. 400x400 dpi
paměť: standard: 4 MB, maximum: 8 MB
zálohování paměti:

Stroj

| Označení | Funkce |
|----------|---|
| MPC4501 | MPC3001 kopírka, tiskárna, skener (včetně developerů, válcových jednotek, duplexu) |
| MPC5501 | MPC5501 kopírka, tiskárna, skener (včetně developerů, válcových jednotek, duplexu) |

Příslušenství

| Označení | Funkce |
|----------------|---------------------------------------|
| ARDF3040 | oboustranný podavač RADF |
| PLCVCFe3800A | horní víko |
| 961601 | stolek kovový |
| BN3080 | 1 bin pult |
| LCITPB3110 | stolek s kazetami 2x 1.000 listů A4 |
| LCITRT3010 | přídavná kazeta 1x 1.200 listů |
| PFUPB3100 | stolek s kazetami 2x 500 listů |
| BU3030 | překlenovací jednotka |
| eNVeLeF3000 | podavač obálek |
| SH3040 | třídič posuvný |
| SiDe TRAYC5501 | postranní výstupní zásobník typ C5501 |
| SR790CHNA | sorter 1.000 listů |
| SR3030CHN | sorter sešívací 3.000 listů |
| SR3020CHN | sorter knihovazáč |
| DHPU3260eU | děrovačka 2/4 otvory |
| PUNCH3260US | děrovačka 2/3 otvory |
| PUNCH3260SC | děrovačka 4 otvory Scandinavian |

Příslušenství pro rozšíření funkcí

| Označení | Funkce |
|-----------------|--|
| DIF2018PAR | modul paralelního rozhraní leee1284 |
| DIF3245BT | bluetooth modul |
| BROWSeRTYPee | browser type |
| CAMCARDTYPel | karta pro přímý tisk z fotoaparátu typ I |
| DIF802J | leee802.11a/g wireless modul typ J |
| DIF802K | leee802.11g wireless modul typ K |
| DIFGeB | ethernet typ e |
| FAXOPTC5501 | faxový modul |
| G3TYPeC5000 | G3 jednotka |
| USBSDSL0TF | USB/SD slot typ F |
| COUNTTYPeA | rozhraní počítačů |
| DDOSH | bezpečnostní modul pro přenos dat typ H |
| DFFCe | převáděč formátu souborů type |
| RCGA | vzdálená komunikační brána typ A |
| DMe32MB | přídavná paměť pro fax 32 MB SDRAM typ |
| PS3C5501 | modul PostScript 3 |
| KCB3045A | key counter bracket |
| IPDSUNTC5501 | IPDS jednotka typ C5501 |
| CARDBRACKeT5501 | čtečka karet typ C5501 |
| SCNACS5000 | stolní skener (pro hendikepované) |

Spotřební materiál

** při 5% pokrytí

| Označení | Funkce |
|---------------|--|
| TONMPC5501BL | toner černý (25.500 stran)** |
| TONMPC5501CYA | toner modrý (18.000 stran)** |
| TONMPC5501MAG | toner červený (18.000 stran)** |
| TONMPC5501YLW | toner žlutý (18.000 stran)** |
| CSC760A | sponky cartridge 1x 5.000 |
| CSC760B | sponky 3x 5.000 |
| CSC860A | sponky 1x 2.000 |
| CSC860B | sponky 4x 2.000 |
| FAXMARKeR30 | inkoustová cartridge pro označovač faxů |
| D0892250 | válcová jednotka černá (200.000 stran)** |
| D0892251 | válcová jednotka barevná (120.000 stran)** |
| D0899640 | developer černý (300.000 stran)** |
| D0899660 | developer modrý (240.000 stran)** |
| D0899670 | developer červený (240.000 stran)** |
| D0899680 | developer žlutý (240.000 stran)** |