

P-4030D/4030DN/4530DN/5030DN/6030DN ●●●●

Stolní laserové tiskárny



- Kancelářské tiskárny umožňující tisk rychlostí 40 - 60 stránek A4 za minutu.
- Vysoká flexibilita tisku na papíry formátu A6R až A4 a gramáže 60-220g/m².
- Kapacita papíru od 600 do 2600 listů.
- Optimální konektivita díky síťovému rozhraní 10/100/1000 Base TX a Wifi-kartě.
- Velmi šetrné k životnímu prostředí kvůli nízké spotřebě elektrické energie a tichému provozu.

P-4030D/4030DN/4530DN/5030DN/6030DN



Technická data

Obecné vlastnosti

Typ	stolní tiskárna
Funkce	tisk
Technologie tisku	laser černobílý
Formát tisku	A4R-A6R
Rychlost tisku	P-4030D/DN - max. 40 A4 str./min. P-4530DN - max. 45 A4 str./min. P-5030DN - max. 50 A4 str./min. P-6030DN - max. 60 A4 str./min.
Doba zahřívání	P-4030D/DN a P-4530DN: cca 15 sek P-5030DN: cca 20 sek P-6030DN: cca 25 sek
První kopie	9 sekund*
Rozlišení	1.200 x 1.200 dpi
Úrovně šedé	256
Zásobník papíru	univerzální kazeta 1 x 500 listů (A4R-A6R) boční podavač 100 listů papíru (A4R-A6R)** **P-4030D/DN jen do A5R
Gramáž papíru	60-120 g/m2 univerzální kazeta 60-220 g/m2 boční podavač 60-120 g/m2 duplexní jednotka
Výstup papíru	250 listů A4 u P-4030D/DN 500 listů A4 u P-4530DN/5030DN/6030DN
Procesor	PowerPC 465 MHz
Paměť pro tisk	128 MB RAM (1152 MB RAM) pro 4030D/DN (1slot) 256 MB RAM (1280 MB RAM) pro P-4530DN/5030DN/6030DN (1 slot)
Rozhraní	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX (ne u P-4030D) USB-Host, SD-Card-Slot
Síťové protokoly	TCP/IP, Net BEUI, EtherTalk
Operační systém	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux Mac ex OS 10.2
Emulace	PCL6 (5e,XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilní) PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF -1,5, XPS***
Funkce a režimy	duplex, 100 uživatelských účtů, PDF/XPS-přímý tisk (podporuje PDF 1.7.), Přímý tisk z USB, tisk z e-mailu, zakódování dat v síti pomocí SSL-Protokolu, soukromý tisk, tisk čárových kódů

*závislé na provozu

*** nutná dodatková paměť



Rozměry a hmotnost

Rozměry	285 x 390 x 410 mm (V x Š x H) P-4030D/DN 320 x 390 x 410 mm (V x Š x H) pro P-4530DN/5030DN/6030DN
Hmotnost	cca. 13,5 kg P-4030D/DN cca. 14,6 kg P-4530DN/5030DN/6030DN

Zivotní prostředí

Síťové naměti	220/240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	hodnoty W v:provozu/přípravné fázi/úsporném režimu P-4030D: 564W / 11,5W / 3W P-4030DN: 568W / 12,1W / 1,9W P-4530DN: 618W / 13,3W / 1,6W P-5030DN: 677W / 12,8W / 1,6W P-6030DN: 757W / 13,3W / 1,6W
Hlučnost	P-4030D/DN:53 dB v provozu; 30 dB v přípravné fázi P-4530DN: 54 dB v provozu; 30 dB v přípravné fázi P-5030DN: 55 dB v provozu; 30 dB v přípravné fázi P-6030DN: 57dB v provozu; 30 dB v přípravné fázi
Bezpečnost	GS/TÜV, CE

Spotřební materiál

Tonery	P-4030D/DN: toner na 12 500 stran A4 P-4530DN: toner na 15 500 stran A4 P-5030DN/6030DN: toner na 25 000 stran A4 (při 5% pokrytí)
---------------	---

Volitelné příslušenství

Zásobník papíru	PF-320 (max. 4 x univerzální zásobník na 500 listů formátu A4-A5) PF-315+ (max. 1x jumbo zásobník na 2.000 listů A4) (pro PF-315+ nutné PB-325)
Výstupní lopata	PT-320 Výstupní lopata (250 listů) - ne pro P-4030D/DN Card Authentication Kit (B) Snap-in-Holder UG-33 ThinPrint Kit IB-50 Gigabit Ethernet Karte IB-51 Wlan karta, IB-32 IEEE1284 Parallel Podstolek č. 67

Tiskárny P-4030D/DN/4530DN/5030DN/6030DN byly vyrobeny na základě požadavků programu Energy Star

Zobrazení s volitelným příslušenstvím
Změny konstrukce vyhrazeny



TA Triumph-Adler je document business expert. Nabízíme našim klientům individuální analýzy, konzultace a efektivní tok firemních dokumentů – a to nejen na papíře, ale také elektronicky a dlouhodobý servis. Potřebujete-li profesionálně spravovat tisk, kopírování, fax současných dokumentů, tak i archivních či optimalizovat procesy, TA Triumph – Adler jsou první volbou k Vaší koncepci. Naši zákazníci těží z uživatelsky optimalizované technologie našich zařízení. TA Triumph-Adler a TA Triumph Adler logo jsou registrované ochranné známky společnosti TA Triumph-Adler GmbH. Všechny ostatní značkou jsou registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků

